

FDV Dokumentasjon

Heltregulv av furu til innvendig bruk

1. Produktbeskrivelse

Heltregulv produsert av furu.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Benytt Osmo Vask og Pleiemiddel, 8016. Følg doseringen på kannen.

Ved normalt renhold, bland 1 – 2 korker i 5 liter vann.

Er gulvet skittent, bland 1 – 2 korker per liter vann.

Ved vanskelige flekker bland like deler vann og Osmo Vask og Pleiemiddel.

Benytt fille eller svamp, gni og tørk vekk. Etter vask med 1 – 2 korker i 5 liter vann.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet tregulv vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3. Miljøpåvirkning

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overskrider 20% over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4. HMS-referanser

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Rent trevirke kan brennes eller leveres på godkjent avfallsdeponi. Eventuell emballasje behandles som plast-/restavfall. Om overflatebehandlet materialer gjelder følgende:

Avfallstype:

Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse: Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | ____

6. Teknisk service

Produsent	Skjåk Trelast AS
Organisasjonsnummer	NO 982 672 244 MVA
Postadresse	Industrivegen 12
Postnr. og poststed	2690 Skjåk
Telefon	(+47) 61 21 38 90
E-post	trelast@skjak-trelast.no
Internett	www.skjak-trelast.no