



FDV – DOKUMENTASJON

HELTREPANEL AV FURU TIL INNVENDIG BRUK

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Heltrepanel produsert av furu. De vanligste profiler og dimensjoner.

Produktet produseres iht. SN/TS 3183

Produktet leveres ubehandlet.

Lagring før montering:

Innvendig panel må lagres og akklimatiseres i inneklima.

Antatt levetid:

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Ubehandlet panel:

Alt ubehandlet panel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning. Ubehandlet panel kan overflatebehandles med ulike produkter. Ved overflatebehandling husk kvistlakk og grunning. Slip lett mellom strøkene og avslutt med toppstrøk i ønsket farge. Beis kan påføres med ett eller to strøk i ønsket farge. Jo flere strøk som legges på jo mørkere blir fargen på panelen.

2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Med lett fuktet klut

Ettersyn:

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruksjon:

Kvaliteten på innvendig panel forringes normalt ikke, men ved behov/ønske kan panelet overmales/beises

Fuktbestandig:

Alle paneler er ømfintlige for fukt.



3. MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet over tid (trefuktighet over 20 %) kan det utvikles muggsopp på overflaten.

Ved høy luftfuktighet vil panelet ta til seg fukt som kan gi en ujevn overflate. Spesielt under byggeperioden hvis bygget ikke er tett vil dette være et problem.

4. HMS – REFERANSER

Se HMS – FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype:	Rent trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse:	- Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1141

6. TEKNISK SERVICE

Produsent:	Skjåk Trelast AS
Organisasjonsnummer:	982 267 244
Postadresse:	Industrivegen 12
Post nr. og poststed:	2690 Skjåk
Telefon:	61213890
E-post:	<u>trelast@skjak-trelast.no</u>
Internettadresse:	<u>www.skjak-trelast.no</u>